
INTRODUCTION A TWIG OVERBLOG

Etat DRAFT

Date : 05 février 2013

Auteur : Bruno BARON

Version 1.0

SOMMAIRE

1. Introduction

2. [L'objet Blog](#)

OBJET :BLOG

Description : L'objet Blog est en haut de la hiérarchie Twig Overblog. Il est le point d'accès de base à tous les éléments constitutifs de votre blog. Les propriétés de base du blog sont à définir en mode administration dans vos « [PARAMETRES](#) »

Type: Objet

Propriétés :

- **Owner** : object
- **Title** :string object char(255) [formatages applicables](#) [exemples](#) [opérateurs](#)
- **Description**:string object char(255) [formatages applicables](#) [exemples](#) [opérateurs](#)
- **BlogUrl**:string url object long char [formatages applicables](#) [exemples](#) [opérateurs](#)
- **FaviconUrl** :string image/url object long char [formatages applicables](#) [exemples](#) [opérateurs](#)
- **RssUrl**:string xml/url object long char [formatages applicables](#) [exemples](#) [opérateurs](#)
- **Avatar**:string image/url object long char [formatages applicables](#) [exemples](#) [opérateurs](#)
- **Lang**:string iso char(2) [formatages applicables](#) [exemples](#) [opérateurs](#)

Fonctions :

- aucune

[Voir planche hors texte](#)

Blog.Title

Formatages applicables :

Selecteur **upper** : mettre en majuscules

Sélecteur **lower** : mettre en minuscules

Sélecteur **truncate(n)** : affiche les n premiers caractères de l'objet chaîne

Exemples :	
Exemples Title	
Syntaxe	Résultat d'affichage
<code>{{Blog.Title}}</code>	Le titre de mon blog
<code>{{Blog.Title upper}}</code>	LE TITRE DE MON BLOG
<code>{{Blog.Title lower}}</code>	le titre de mon blog
<code>{{Blog.Title truncate(2)}}</code>	Le
<code>{{Blog.Title truncate(8)}}</code>	Le titre
<code>{{Blog.Title(8)}}</code>	Le titre
<code>{{Blog.Title truncate(8) upper}}</code>	LE TITRE
<code>{{Blog.Title truncate(8) lower}}</code>	le titre

Exemples en situation HTML :

`<h1>{{Blog.Title | upper}}</h1>` → donnera à l'affichage selon le CSS utilisé pour la balise `<h1>` du thème :

LE TITRE DE MON BLOG

Opérateurs:	
Objet Title	
Nota les opérateurs logiques {%} permettent de tester une valeur ou un état. Les doubles accolades {{}} permettent l'affichage de la valeur.	
Syntaxe	Résultat
<code>{{Blog.Title+' : hello'}}</code>	Le titre de mon blog:hello
<code>{%Blog.Title is Empty%}</code>	Vrai si la chaîne est vide
<code>{%Blog.Title is not Empty%}</code>	Vrai si la chaîne n'est pas vide
<code>Présentation : {{Blog.Title(2) lower}} ...</code>	Présentation :le...
<code>{{Blog.Title is Empty}}</code>	false

Notes :Ne pas confondre titre du blog, objet title avec l'url du blog objet Blog.Url . Par défaut à la création du blog la propriété title contient le chemin de Blog.Url ex : <http://monnouveaublog.overblog.com>, **Title contiendra monnouveaublog.overblog**

PLANCHES HORS TEXTE

Fig 01 - Paramétrage de Blog.Title

Paramètres

UTILISATEUR

- Profil utilisateur
- Compte
- Rôles
- Alertes email

BLOG responsivewebc...

- Options générales**
- Commentaires
- Partager
- Gérer les utilisateurs
- Import/Export
- Nom de domaine

Informations sur le blog

Titre: responsivewebchapitre1.overblog.com
Description: Blog d'essai pour tutos Web Responsive pour Overblog Nouvelle plateforme, par
Photo du blog: 

Barre de navigation OverBlog:

Référencement

Catégorie: Technologie & Science

Ne pas être sur le portail d'OverBlog:

Contenu adulte:

Préférences géographiques

Fuseau horaire: GMT+1 : Paris, Berlin, Amsterdam, Brussels, Vienna, Madrid, Rome, Bern, St

ENREGISTRER

Supprimer le blog
En supprimant votre blog vous perdrez définitivement toutes vos données. Attention, ce processus est irréversible.
[Supprimer le blog](#)