



Modèle 15

Modèle 15

Costume de marié et nœud papillon

Taille de la poupée : env. 47 cm

Tour de poitrine : 29 cm

Fournitures : SCHACHENMAYR-Wolle qual. "Favorit" (35% coton, 35% polyacrylique, 30% viscose, long. de fil = 135m/50g) 100 g de ch. en rouge lie de vin (col. 31) et gris (col. 98) ; aig. à tric. INOX N° 3 et 3,5 ainsi qu'un crochet INOX N° 3, fil élastique, 2 boutons de UNION KNOFF.

Motif côtelé : alt. 1 m. end. et 1 m. env.

Jersey end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Jersey env. : rgs end. m. env., rgs env. m. end.

Point mousse end. : m. end. sur les rgs end. et env.

Echantillon en jers. end. ou jers. env., aig. N° 3,5 : 22 m. + 31 rgs = 1 carré de 10 cm de côté.

PANTALON :

Jambe gauche : monter 36 m. en gris avec les aig. N° 3,5 et tric. selon la répartition suiv. : 1 m. lis., 8 m. en jers. env., 1 m. en jers. end., 16 m. en jers. env., 1 m. en jers. end., 8 m. en jers. env. et 1 m. lis. Pour le chantage à 17 cm du montage, augm. 2 m. de ch. côté = 40 m. Pour la ceinture à 7 cm de haut. d'entrejambe, tric. encore 3 cm en motif côtelé avec les aig. N° 3. Puis rab. ttes les m. comme elles se présentent.

Jambe droite : procéder comme décrit pour la jambe gauche.

Assemblage et finitions : tendre les différentes parties, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures int. des jambes et les coutures de l'entrejambe. Passer le fil élastique dans la ceinture.

GILET :

Dos : monter 46 m. en rouge lie de vin avec les aig. N° 3,5 et tric. 1 rg env. de m. end. Puis cont. à tric. en jers. end. Pour les emman. à 11 cm du montage, rab. 4 m. de ch. côté = 38 m. Pour l'encol. à une haut. d'emman. de 9 cm, rab. les 6 m. centr. et terminer ch. côté séparément. Pour l'arrondi de l'encol. rab. au bord int. 1 x 3 m. dans le 2ème rg suiv. Puis rab. les 13 m. rest. de ch. épaule à une haut. d'encol. de 1 cm.

Devant gauche : monter 26 m. en rouge lie de vin avec les aig. N° 3,5 et tric. 1 rg env. de m. end. Puis cont. à tric. en jers. end. Réaliser 2 boutonnières au bord gauche de l'ouvrage sur le bord de fermeture : la 1ère boutonnière à env. 3 cm du montage et la 2ème avec un écart de 4 cm. Pour ch. boutonnière, rab. les 4ème et 3ème dernières m. et les remonter dans le rg suiv. Rab. les m. pour l'emman. au bord droit de l'ouvrage à la même haut. et de la même manière que pour le dos = 22 m. Puis rab. les m. à une haut. d'emman. de 10 cm. Les 13 premières m. correspondent à l'épaule et les 9 dernières m. au col à revers

Un mariage de rêve



Modèle 15

Info-modèle :

Quelle petite fille ne rêve pas d'habiller ses poupées pour un mariage ? Alors voici le clou de ce magazine, le rêve qui prend forme avec cette magnifique robe de mariée et son voile aérien ainsi que ce superbe costume de marié. Réalisés en points de base, vous n'aurez aucune difficulté à tricoter ces modèles.

Devant droit : procéder comme décrit pour le devant gauche mais à l'inverse et sans boutonnères.

Manche : monter 38 m. en rouge lie de vin avec les aig. N° 3,5 et tric. 1 rg env. de m. end. Puis cont. à tric. en jers. end. Pour les biais de manche, augm. à partir du montage de ch. côté 2 x 1 m. ts les 6 rgs et 2 x 1 m. ts les 4 rgs = 46 m. Puis rab. ttes les m. à 10 cm du montage.


Assemblage et finitions : tendre les différentes parties, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures ; au niveau des coutures des manches, laisser les 2 cm sup. ouverts. Croch. les bords avant, le bord du col et le bord arrière d'encol. d'1 rg de m. écrevisse (= m. serrées de gauche à droite) en rouge lie de vin. Coudre les boutons. Puis monter les manches selon les indications sur le patron. Replier le col vers l'ext. (voir photo) et le repasser.

NŒUD PAPILLON :


Réalisation : monter 16 m. en gris avec les aig. N° 3,5 et tric. 9 cm en pt mousse end. avant de rab. ttes les m.

Assemblage et finitions : plier le nœud papillon en double dans le sens de la longueur et fermer d'abord les petits côtés. Puis fermer les grands côtés (= couture inf. du nœud). Pour la bride centr. monter 5 m. en gris avec les aig. N° 3,5 et tric. 4,5 cm en pt mousse end. avant de rab. ttes les m. à l'end. Enrouler cette bande autour du nœud papillon et le coudre en formant un cercle. Pour le lien du nœud papillon, enfiler et nouer un fil élastique de la taille du cou dans le cercle.

Gilet




Devant gauche 1/2 dos



1/2 manche

Pantalon



1/2 jambe gauche

Modèle 16

Robe de mariée avec son voile

Taille de la poupée : env. 47 cm

Tour de poitrine : 29 cm

Fournitures : **SCHACHENMAYR-Wolle** qual. "Micro" (100% polyacrylique, long. de fil = 145m/50g) 150 g en blanc brut (col. 1) et qual. **"ANCHOR Topas"** (100% viscose, long. de fil = 250m/50g) 150 g en blanc brut (col. 2) ; aig. à tric. **INOX** N° 3,5 et 4 ainsi qu'un crochet **INOX** N° 2,5 ; env. 45 cm de fil de fer de jardinier ; env. 100 cm de ruban de satin en blanc brut de 0,5 cm de largeur de **KNORR Hobby** ; 4 boutons et 4 petites roses en soie.

Jersey end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Point mousse end. : m. end. sur les rgs end. et env.

Échantillon en jers. end. en fil double, qual. "Micro" et "Anchor Topas", aig. N° 4 : 20 m. + 28 rgs = 1 carré de 10 cm de côté ; **en jers. end. en fil double en qual. "Anchor Topas", aig. N° 3,5 :** 23 m. + 30 rgs = 1 carré de 10 cm de côté.

ROBE :

Dos : monter 93 m. avec les aig. N° 4 en qual. "Micro" et "Anchor Topas" et tric. 3 rgs en pt mousse end. pour le bord. Puis cont. à tric. en jers. end. A 18 cm du bord, rab. la m. centr. et terminer d'abord le côté gauche sur les 46 dernières m. Pour la forme en V, rab. au bord int. 7 X ts les 2 rgs les 2 premières m. et tric. sur les 6 m. suiv. 2 x 3 m. ens. avec un surjet (= faire glisser 1 m. à l'end., tric. les 2 m. suiv. ens. à l'end. puis passer la m. glissée par dessus les m. tric.) et tric. les m. rest. A 23 cm du bord, rab. les 4 m. rest. Puis terminer le côté droit à l'inverse sur les 46 premières m. Pour la forme en V, rab. les 2 premières m. dans les rgs env. et tric. 2 x 3 m. ens. à l'env. sur les 6 m. suiv.

Devant : procéder comme décrit pour le dos.

HAUT :

Dos : monter 4 m. en qual. "Anchor Topas" en fil double avec les aig. N° 3,5 et tric. en jers. end.

Pour les biais en V, monter de ch. côté ts les 2 rgs 8 x 2 m. suppl. = 36 m. Pour la fente arrière à 5 cm du montage, diviser l'ouvrage au centre et terminer ch. côté séparément. Pour les emman. à une haut. de fente de 5 cm, rab. au bord ext. ts les 2 rgs 1 x 3 et 1 x 2 m. Puis rab. les 13 m. rest. de ch. épaule à une haut. d'emman. de 9 cm. Les 8 m. ext. de ch. côté correspondent aux épaules et les 5 m. int. au bord d'encol.

Devant : procéder comme décrit pour le dos mais sans fente et avec une encol. Pour cela : à une haut. d'emman. de 6 cm, rab. les 4 m. centr. et terminer ch. côté séparément. Pour l'arrondi de l'encol. rab. au bord int. ts les 2 rgs 1 x 2 et 1 x 1 m. Puis rab. les 8 m. rest. de ch.


épaule à haut. du dos.

Assemblage et finitions : tendre les différentes parties, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des côtés. Croch. le bord inf. du haut en qual. "Micro" et "Anchor Topas" en fil double d'1 tour de m. serrées et d'1 tour de m. écrevisse (= m. serrées de gauche à droite). Croch. les bords des emman. ainsi que le bord de montage de la robe de la même manière. Coudre la robe sous le haut en fronçant fortement le bord sup. (voir photo) et en laissant dépasser la bordure croch. Puis croch. le bord d'encol. et les bords de la fente arrière en continuité en qual. "Micro" et "Anchor Topas" et en fil double d'1 rg de m. serrées et d'1 rg de m. écrevisse ; dans le rg de m. serrées, croch. respectivement 3 m. serrées en un seul point dans les coins de l'encol. Dans le rg de m. écrevisse, rép. droit. 4 boutonnères en œillets sur le bord droit de la fente. Pour ch. boutonnière, passer 1 m. serrée avec 3 m. en l'air. Coudre les petites roses sur la robe (voir photo).

VOILE :


Réalisation : monter une chaîne de m. en l'air d'env. 18 cm de longueur en qual. "Anchor Topas" et croch. des m. serrées ; croch. la 1ère m. serrée du 1er rg dans la 2ème m. en l'air à partir du crochet. Tourner ch. rg suiv. avec 1 m. en l'air suppl. Les m. doivent être très lâches. A une longueur d'env. 30 cm, tendre le voile à une dimension d'env. 55 x 18 cm, l'humidifier et le laisser sécher. Enrouler le ruban de satin autour du fil de fer et le plier en pointe au niveau du centre avant (voir photo). Ajuster le fil à la circonférence de la tête et le fermer en cercle. Puis coudre le voile sur le côté arrière du fil.

Haut



1/2 devant et 1/2 dos

Robe



1/2 devant et 1/2 dos de la robe