

Les macarons Tricododile



FICHE 73 B / décembre 2014

Matériel : des restes de laine ou coton se tricotant en 1,5
(dédoubler votre fil si nécessaire) - Aiguilles 1,5 ou 2

Se tricote en une seule pièce



-
- Montage - **Monter 9 mailles,**
- Rg 0 - tricoter les mailles à l'envers,
- Rg 1** - tricoter en jersey endroit en répétant * 1 maille endroit, 1 augmentation invisible dans la maille suivante tricotée normalement* (voir schéma) = 13 mailles,
- Rg 2 - tricoter les mailles à l'envers,
- Rg 3** - idem Rg1 = 19 mailles,
- Rg 4 - tricoter les mailles à l'envers,
- Rg 5** - idem Rg1 = 28 mailles,
- Rg 6 - tricoter les mailles à l'envers,
- Rg 7** - idem Rg1 = 42 mailles,
- Rg 8 - tricoter les mailles à l'envers,
- Rgs 9 à 14 - tricoter en jersey endroit sans augmentation ni diminution,
- Rg 15** - faire un *rang de mailles « chainettes »* en tricotant **1 maille sur 2** comme ceci : tricoter la maille et la remettre sur l'aiguille de gauche, la tricoter à nouveau et la remettre sur l'aiguille de gauche.... 6 fois au total ; la maille suivante étant tricotée normalement, ça forme une bouclette,
- Rg 16 à 21 - former un bourrelet (partie crémeuse du macaron) en tricotant dans un autre coloris en jersey endroit,
- Rg 22 - fermer le bourrelet en tricotant ensemble à l'envers la première maille de ce rang et la première maille du rang 16 (vous reprenez donc pour chaque maille sa maille située 7 rangers plus bas),
- Rg 23** - dans le coloris de base, faire un nouveau rang de mailles chainettes (voir rang 15),
- Rgs 24 à 30 - tricoter en jersey endroit sans augmentation ni diminution,

Rgs 31, 33, 35 et 37

- répéter * 1 maille endroit, 2 mailles ensemble*

Rgs 32, 34 et 36

- tricoter les mailles à l'envers,

Rg 37

- passer un fil dans les mailles restantes,

Finitions :

- choisir un rembourrage adapté au résultat obtenu (soit des bouchons collés bords à bords, soit 2 ronds en cartons rigides avec rembourrage au milieu...),
- reprendre les 9 mailles du rang de montage et y passer un fil,
- faire la couture (hauteur), puis serrer les 2 fils des extrémités,
- rentrer les fils.

