

POUR LA RENTRÉE **UNE VESTE BLAZER**

IL FAUT : 950 g coloris Oursin, Bengali, Tyrol ou Vitrail, qualité Kadischa de « Phildar »; aig. n° 4 1/2; 4 gros boutons; du taffetas pour les faux ourlets des devants; 2 boutons-pression.

POINT EMPLOYÉ : *Point fantaisie*, 1^{er} rg, env. du trav. : * 2 m. end., 2 m. env. * 2^e rg, end. du trav. : tric. toutes les m. à l'env. Répéter toujours ces 2 rgs.

ECHANTILLON non repassé : 17 m. et 20 rgs = 10 cm.

IMPORTANT : Si vous n'obtenez pas les dimensions de l'échantillon, utilisez un numéro d'aiguille supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION (taille 42/44).

DOS. — Monter 84 m., tric. au point fantaisie droit. A 37 cm du bas, pour les *emmanch.*, dim. de chaque côté 1 fois 3 m., 1 fois 2 m., 2 fois 1 m., tous les 2 rgs, et cont. droit. A 58 cm du bas, pour les *épaules*, dim. de chaque côté 5 fois 5 m., tous les 2 rgs, et rab. les m. restantes.

DEVANT GAUCHE. — Monter 58 m., tric. au point fantaisie droit. A 30 cm du bas, pour le *décolleté*, dim. à gauche 25 fois 1 m. tous les 3 rgs. A droite, à 37 cm du bas, pour l'*emmanch.*, dim. 1 fois 3 m., 2 fois 2 m., 3 fois 1 m. tous les 2 rgs. A 53 cm du bas, pour la *carrure*, aug. à droite 2 fois 1 m. tous les 2 cm puis, à 58 cm du bas, dim. pour l'*épaule* 5 fois 5 m. tous les 2 rgs.

DEVANT DROIT. — Semblable au devant gauche en vis-à-vis, donc avec décolleté à droite, emmanch., carrure et épaule à gauche. De plus, pour les *boutonnieres*, procéder ainsi : à 11 cm du bas, en partant de la droite, tric. 6 m., rab. 5 m., terminer le rg et au rg suivant remonter les m. rabattues. La 2^e se fait à 30 cm du bas.

MANCHES. — Monter 44 m. et tric. en aug. de chaque côté 10 fois 1 m. tous les 4 cm. A 42 cm du bas, pour l'*arrondi*, dim. de chaque côté 1 fois 3 m., 3 fois 2 m., 12 fois 1 m., 3 fois 2 m. tous les 2 rgs et rab. les m. restantes. Tric. une seconde manche semblable.

COL. — Monter 84 m., tric. au point fantaisie en dim. à droite 14 fois 3 m., tous les 2 rgs. Rab. Tric. un 2^e morceau mais avec les dim. à gauche.

MONTAGE. — Ne pas repasser. Aplatir seulement les coutures en repassant sans appuyer avec un fer très doux, 60° maximum, avec une pattenouille légèrement humide. Assembler dos et devants par des coutures d'épaules et de dessous de bras. Fermer les manches en coutures et les monter de même à la veste. Il n'y a pas d'ourlet au bas de la veste et au bas des manches. Fixer au bord des devants, en formant un rentré de 2 m., un faux ourlet de taffetas pour maintenir. Assembler les 2 morceaux du col par la partie droite, le fixer en surjet autour du décolleté par la partie comportant les dim. Couper les boutonnières dans la doublure, les broder, coudre les boutons en face, puis coudre 2 autres boutons en face des boutonnières sur le devant droit, à 11 cm de l'extrémité gauche des boutonnières. Fixer sous ces boutons des boutons-pression pour bien assurer le croisage.

