

Blouse «Aida»

Modell 320-16

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,4–1,8 m de viscose imprimée, 135 cm de large
- Entoilage G 785
- 0,2 m de biais de satin
- 0,4–0,5 m d'élastique de 4 cm de large

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- [Pied pour bordure étroite #10](#)
- [Système d'entraînement Dual Transport](#) ou [Pied d'avancement supérieur #50](#)

DÉCOUPE

- 1 1 × partie avant dans la pliure du tissu
- 2 4 × parement avant
- 3 1 × partie dos dans la pliure du tissu
- 4 2 × manche

DIRECTIVES

1. Appliquez au fer à repasser l'entoilage sur les deux pièces de parementure et les bords inférieurs de l'encolure sur la partie avant, laissez bien refroidir. Fermez les pinces sur la partie avant. Garnissez l'encolure arrière d'un biais.
2. Retournez les bords d'encolure de la parementure, respectivement un entoilé et non entoilé. Repassez les surplus de couture sur un côté et piquez-les au ras du bord. Épinglez les pièces de parementure finies en suivant les repères milieu avant sur milieu avant, piquez l'un sur l'autre les bords inférieurs sur les surplus. Cousez les parements endroit sur endroit sur l'avant en commençant par les deux côtés longs, crantez les surplus dans les angles, puis en bas la couture transversale.
3. Fermez les coutures d'épaule et latérales. Fermez les coutures de manche. Marquez l'ourlet des manches par quartier et répartissez l'embu. Fermez l'élastique en anneau, écarter le surplus de couture et fixez. Partagez l'élastique en quatre, marquez et cousez-le en l'étirant envers sur endroit au ras du bord sur les ourlets de manche. Placez la tête de manche en répartissant l'embu et cousez la manche. Ourlez la blouse.

