

Les explications de la veste matelassée DIY

1 Imprimez le patron et raccordez les pièces avec du ruban adhésif. Les valeurs de couture de 1 cm sont comprises.

Coupez les pièces dans le tissu du dessus et la doublure. Reprenez les pièces à matelasser et coupez-les dans la ouatine à 1,5 cm tout autour du patronage.

2 Préparez les pièces à matelasser, sauf la patte de boutonnage : avec le stylo textile, tracez les traits de matelassage comme indiqués sur le patron. Epinglez les pièces en tissu par-dessus la pièce correspondante en ouatine. Sur l'endroit du tissu, matelassez au point de piqure à la machine en commençant par la ligne centrale. Puis piquez 1 fois la ligne

suivante à droite et 1 fois la ligne suivante à gauche de la ligne centrale pour pousser le tissu vers l'extérieur. Le matelassage terminé, surpiquez tout autour des pièces à 3 mm du bord. Recoupez l'excédent de ouatine au ras du tissu. Evitez de repasser les pièces matelassées pour ne pas aplatir le volume du matelassage.

3 Montez la veste : endroit contre endroit, épinglez les Devants sur le Dos. Piquez les côtés à 1 cm des bords. De la même façon, cousez les Bas Devant sur le Bas Dos. Assemblez le bas et le haut de la veste en raccordant les lignes de matelassage. Toujours endroit contre endroit, piquez les épaules Devant et Dos. Pliez les manches en deux, endroit contre endroit, piquez la couture de dessous.

Retournez les manches sur l'endroit.
Endroit contre endroit, épinglez les
manches aux emmanchures en
respectant les repères.

4 Assemblez les pièces de la
doublure comme celles de la veste.
Positionnez la veste et la doublure sur
l'endroit, sauf les manches laissées à
l'envers. Glissez une manche de la
doublure dans une manche de la veste.
Positionnez les coutures de côtés de la
doublure sur celles de la veste. Epinglez le
bas des manches, l'encolure et le bas de
la veste à ceux en doublure. Valeurs de
couture rabattues vers la doublure et en
passant par l'intérieur de la veste, piquez à
3 mm du bord, le bas des manches,

l'encolure, les milieux devants et le bas de la veste.

5 Retournez la veste côté doublure.

Ouvrez le biais, épinglez-le sur le bord du bas des manches. Piquez dans la pliure.

Rabattez la moitié du biais vers l'endroit de la veste et piquez à 1 mm du bord.

Posez de la même façon un morceau de biais sur l'encolure et le bas de la veste.

6 Pliez en deux, au niveau du cran, la 1^{re} partie de la patte de boutonnage.

Piquez le haut et le bas à 1 cm, en commençant à 1 cm du bord. Procédez de la même façon avec la deuxième partie de la patte. Retournez-les sur l'endroit, marquez la pliure au fer. Epinglez une patte sur l'envers d'un milieu devant et piquez à 1 cm. Assemblez la seconde

patte sur l'autre devant de la même manière. Retournez-les vers l'endroit de la veste. Epinglez le bord des pattes par-dessus la piqure de montage précédente en formant un rentré de 1 cm. Surpiquez à 1 mm du bord. Pointez les boutonnières à l'aide du patronage. Brodez à la machine des boutonnières correspondant au diamètre de vos boutons. Cousez les boutons en vis-à-vis des boutonnières sur l'autre patte de boutonnage.

Partager