

Présentation « Sac à ouvrage »



Les cotés ne sont pas fermés



Poches matelassées pour ranger le matériel



Grande poche pour ranger l'ouvrage, Tambours...

Fournitures - Matelassage



Fournitures :

Tissu imprimé : 1,55m x 1m

Tissu uni : 70cm X 85 cm

Ouate : 88,5cm X 76cm

Galon : Longueur : 3,50m, largeur : 5cm

4 boutons pression – 4 boutons

Fil de couleur et blanc

Ciseaux, dé, aiguilles

*Toutes les mesures données sont facultatives,
vous pouvez les adapter à votre choix!*



Matelassage machine :

- Assembler coté endroit, deux tissus imprimés de 76cm sur 40cm et au milieu 76cm sur 40cm de ouate.

- Coudre, en losange, les deux tissus avec de la ouate au milieu.

Mettre de coté...



1) La grande poche :

- Couper 50cm X 33,5cm de **tissu imprimé**, de **tissu uni** et de **ouate**,
 - Assembler endroit sur endroit, le tissu imprimé et le tissu uni puis la ouate,
 - Coudre l'ensemble sur trois cotés, puis retourner sur l'endroit et repasser (Le coté qui n'est pas cousu sera fixé plus tard...)
- Vous avez un rectangle de 49,5cm sur 32cm environ, dont un coté n'est pas cousu.

2) La poche compartimentée :

- Couper 15cm X 33,5cm de **tissu imprimé**, de **tissu uni** et de **ouate**,
 - Assembler endroit sur endroit, le tissu imprimé et le tissu uni puis la ouate,
 - Coudre l'ensemble sur trois cotés, puis retourner sur l'endroit et repasser,
 - Rabattre 1cm à l'intérieur et surpiquer le 3^{ème} coté à 5mm du bord (voir photo ci-contre bas)
- Vous avez un rectangle de 14cm X 32cm



3) Assemblage des 2 poches :

- Mettre devant vous la grande poche, coté tissu imprimé,
- Positionner sur celle-ci la petite poche, le coté surpiqué doit être à 4cm du bord cousu de la grande poche, épingler les cotés extérieurs,
 - Coudre à 5mm le fond de la petite poche. Ensuite compartimenter à votre guise, cette petite poche par une ou deux coutures,
 - Rabattre la grande poche jusqu'à 4,5 du bord non cousu et coudre les cotés extérieurs à 5mm du bord.

Mettre de coté...



- Couper 50cm X 33,5cm de tissu imprimé, de tissu uni*
- Assembler endroit sur endroit, le tissu imprimé et le tissu uni,*
- Coudre l'ensemble sur trois cotés, puis retourner sur l'endroit et repasser,*
- Rabattre la longueur sur elle-même jusqu'à 6cm du bord non cousu, épingler les cotés,*
- J'ai formé un genre de pli d'aisance sur le bas de la poche, en rabattant 4cm d'un coté et 4cm de l'autre (facultatif)*
- Ensuite coudre les cotés extérieurs à 5mm du bord.*

Mettre de coté...



Les Revers



Poche « Matériel »



Poche « Boutis »

Deux revers sont nécessaire et ne sont pas ouatés

- **La poche « Boutis-Tambour »** Couper un rectangle de 24 cm x 34,5cm. Plier sur l'envers la partie de 24cm puis coudre les cotés à 5mm du bord, retourner sur l'endroit, repasser.

- **La poche « Matériel »** Couper un rectangle de 24cm x 33cm. Plier sur l'envers la partie de 24cm puis coudre les cotés à 5mm du bord, retourner sur l'endroit, repasser.

Mettre de coté





La pose du galon coté poche « Boutis-tambour »

Positionner devant vous :

- Le rectangle matelassage machine,
- Sur celui-ci la grande poche « Boutis, tambour »,
- Ensuite le rabat,
- Pour terminer le galon, le poser à 2cm du bord,
- Le tout bord à bord (toutes les parties non cousues),
- Epingler sur tout le coté,
- Coudre à la machine toutes les épaisseurs ensemble à 2mm du bord du galon. (voir la photo ci-contre à gauche)



Faire de même de l'autre coté pour la poche « Matériel »

Retourner le galon sur le dessus du sac, coudre à la main à petits points glissés au bord du galon. Faire de même de chaque coté. (voir les photos ci-dessous)



1 - Replier le galon (environ 7m m)
sur l'envers avant de piquer à la machine



1 - Photos de Gauche

Tout d'abord replier le galon environ 7mm sur l'envers puis le poser à plat sur un des cotés poches du sac à 2cm du bord. Piquer à la machine le long du coté, arrivée sur l'autre coté, faire de même c'est-à-dire replier le bord et finir de piquer le coté. Faire de même de l'autre coté.

2 - Photos de Droite

Retourner le galon sur le dessus du sac, coudre à la main à petits points glissés au bord du galon. Faire de même de l'autre coté.



2 - Coudre à petits points sur la partie repliée,
puis au bord du galon



Pour terminer, replier le galon (environ 7m m)
sur l'envers et finir de piquer à la machine.

Faire de même sur le coté opposé

Pose des Anses



1 - Positionner les anses sur le dessus du sac



2 - Soulever le rabat de poche



La couture est cachée par le rabat



3 - Fixer les anses avec des épingles sous le galon, puis coudre tout d'abord en carré puis en biais sur chaque anse.



Coudre les pressions sur chaque revers de poche...



Fixer un bouton sur le dessus du revers.

Je vous souhaite bon ouvrage, @ bientôt, Marie