

# MONTAGE D'UNE CEINTURE EN FORME

## Fermeture à glissière au ras

[www.sensoussi.com](http://www.sensoussi.com)

*NB : couturière autodidacte, « c » une méthode*



**Objet** : décrit comment piquer la ceinture pour une finition nette, fermeture à glissière (FG) au ras de la ceinture.

La ceinture a la forme du corps. Elle est coupée deux fois dans le tissu. La ceinture extérieure est entoillée.

(Dans l'exemple la fermeture à glissière est sur le côté, ce qui importe peu dans ce cas. Dans le cas d'une FG à glissière milieu dos, vous avez 2 parties de ceinture dos : à vous d'adapter.)

Ici 2 cas :

- soit vous êtes sûre de la coupe de la ceinture, vous pouvez piquer les coutures latérales de la ceinture au préalable
- soit mon cas, je pique les coutures latérales de la ceinture après la mise en place sur le haut de la jupe (je coupe souvent la ceinture sans patron, cf le tuto)

### **Préalable**

Les pinces et poches éventuelles sont montées, repassées.

La ceinture extérieure est entoillée (le plus souvent nécessaire pour une bonne tenue)



### **Go**

1- Placer la ceinture extérieure (entoillée) devant endroit/endroit, à l'épingle en commençant par le milieu de chaque pièce; faire de même avec la ceinture dos

NB : placer le bord le plus long bien sûr



2- Piquer la ceinture extérieure



3- Cranter si besoin, couler les surplus de couture dans la ceinture, repasser le bord de coupe vers l'intérieur de la ceinture.



4- Couper les excès de bord de coupe des côtés de la ceinture  
5- Surjeter les côtés jupe et ceinture dans le prolongement.



[Tapez le texte]

[Tapez le texte]

[Tapez le texte]

6- Piquer le côté opposé à la FG, de même pour le côté FG

7- Piquer la FG (je ne détaille pas ce n'est pas le sujet) à environ 1 cm au dessous du haut de la ceinture



8- Placer la ceinture intérieure sur la ceinture extérieure, en commençant par les milieux, à l'épingle.

NB : côté FG, replier le côté de cette ceinture vers l'intérieur à environ 0,5 cm de la FG (cf photo)



9- Préparer la couture latérale opposée à la FG de la ceinture en suivant la couture latérale de la ceinture extérieure (cf photo), piquer

Piquer les côtés de la ceinture intérieure à la ceinture dos (non entoilées)

10- Placer à l'épingle la ceinture intérieure, endroit contre endroit sur la ceinture extérieure déjà piquée.

11- Replier le bord de la ceinture intérieure, à la fente de la FG, laissant un espace de 5 à 6 mm (5 à 6 mm avant le bord de fente)

12- Piquer le long du bord supérieur de la ceinture, cranter, désépaissir



13- Retourner (replacer la ceinture intérieure sur l'envers) et repasser



14- Repasser un repli au bas de la ceinture intérieure sur environ 1 cm (de telle manière qu'en piquant sur l'avant au ras de la première ligne de pique, ce repli soit piqué).

Placer à l'épingle, ici j'aurais du faire plus de photo....

NB : pour une finition plus rapide un peu moins nette, on peut juste surjeter le bas de la ceinture intérieure puis piquer (cf photo jupe crème)



15- Piquer sur l'avant, normalement dans la première de couture, mais je pique à quelques mm au dessus de celle-ci en général, puis éventuellement comme ici je surpique une seconde fois

16- Surpiquer le haut de la ceinture (piquer sur l'avant) ici deux lignes





17- Coudre la ceinture sur les rubans de la FG

et voili !

