



OxyGuard emulsion

EMULSION HAUTEMENT CONCENTREE BASSE TEMPERATURE

- ▲ Détergent liquide complet pour le linge d'hôtellerie
- ▲ Sans phosphate
- ▲ Apporte un niveau de blancheur élevée
- ▲ Particulièrement efficace sur les huiles, graisses et pigments
- ▲ Certification Ecolabel Européen pour le système OxyGuard 40



DE/039/002



APPLICATION

Pour tous types de linge. Efficace à partir de 40°C
OxyGuard Emulsion fait partie du système OxyGuard 40 et doit être employé avec OxyGuard Bright Alpha E et OxyGuard Bright Beta E.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Notre spécialiste en blanchisserie fera des recommandations spécifiques en fonction des contraintes d'utilisation.

Pour l'Ecolabel Européen, utiliser les dosages maximum et la combinaison de produits suivants.

Température de lavage: 40°C. Dureté faible.

En ml/kg	Peu souillé	Moyennement souillé	Fortement souillé
OxyGuardEmulsion	2	4,5	15
OxyGuard Bright Alpha E	5	6	10
OxyGuard Bright Beta E	3	4	7
Turbo Break/Hygenil Alca	4	7	8

L'Ecolabel EU est uniquement valable pour la combinaison de ces produits (et non pour les produits seuls) et si les recommandations de dosages sont respectées

- Laver à la température recommandée la plus basse
- Laver avec le taux de chargement le plus élevé possible pour chaque type de textile
- Doser selon les instructions de dosage et adapter les dosages au niveau de salissure
- Employer uniquement les produits mentionnés pour l'Ecolabel

SANTE ET SECURITE

Suivre les instructions de sécurité mentionnées dans la fiche de données de sécurité (FDS)

COMPOSITION

Tensio-actifs non ioniques, phosphonates, polycarboxylates.
Contient des azurants optiques

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Masse volumique: 1200 g/l

pH : 13

CONDITIONNEMENT

25 kg PE-canister

Réf 1200850· Unités/palette 24

250 kg PE-drum

Réf 1200860· Unités/palette 4

1130 kg PE-container

Réf 1200870 Unité/palette 1

STOCKAGE

A conserver entre les températures suivantes: 5 et 40° C

Les déclarations, les informations et les données présentées ici sont jugées précises et fiables. Ces informations décrivent les caractéristiques du produit en usage ordinaire, mais ne peuvent être considérées comme une garantie, une garantie expresse ou une garantie implicite pour l'adéquation à un usage particulier et ne doivent pas étendre les droits de garantie (le cas échéant). Les spécifications et les performances peuvent varier en fonction des conditions opérationnelles. Étant donné que de nombreux paramètres influenceront le rendement et l'applicabilité du produit, ces informations n'exonèrent en aucun cas l'utilisateur de sa responsabilité en ce qui concerne l'adéquation du produit et les mesures de sécurité appropriées à prendre.

Ecolab SNC
23 Avenue Aristide Briand CS70107
94110 ARCUEIL
Tel: + 33 1 49 69 65 00
Fax: +33 1 49 69 68 16
<http://fr-fr.ecolab.com>

SPRL Ecolab BVBA
Noordkustlan 16C
1702 GROOT-BIJGAARDEN
Tel: + 32 2 467 51 11
Fax: +32 2 467 51 00
www.be.ecolab.eu

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Phone: ++ 41 44 877 2000