

LA SALLE A MANGER DE MARIE~FRANÇOISE

le vaisselier

Après avoir meublé la chambre de Marie-Françoise nous vous proposons d'installer sa salle à manger. Ce vaisselier est la première pièce d'un ensemble qui comportera aussi une table et des sièges.

FOURNITURES

Le vaisselier se compose principalement de deux parties démontables que vous pouvez exécuter séparément.

Première partie **(A)** le buffet comprend :

- (C)** La façade : 1 contreplaqué de 350 × 235 mm, épaisseur 10 mm.
- (D)** Les côtés : 4 contreplaqués de 235 × 120 mm, épaisseur 5 mm.
- (E)** Le fond : 1 contreplaqué de 350 × 110 mm, épaisseur 10 mm.
- (F)** L'étagère intérieure : 1 contreplaqué de 350 × 110 mm, épaisseur 5 mm.
- (G)** Les montants latéraux : 2 tasseaux de 235 mm de long, section carrée de 10 × 10 mm.
- (H)** Les supports d'étagères : 1 mètre de tasseau de section carrée de 10 × 10 mm.
- (I)** Le dessus : 1 contreplaqué de 380 × 135 mm, épaisseur 10 mm.
- (J)** La bordure de chant : 1 mètre de tasseau de section carrée de 10 × 10 mm.
- (K)** La butée avant : 0,30 mètre de tasseau de section rectangulaire 20 × 10 mm.
- (L)** Le renfort arrière : 0,35 mètre de tasseau de section carrée de 10 × 10 mm.
- (M)** Les portes : 2 contreplaqués de 150 × 150 mm, épaisseur 5 mm.
- (N)** Les fonds de portes : 2 contreplaqués de 130 × 120 mm, épaisseur 5 mm.
- (O)** Les ferrures : 4 charnières en laiton de 20 × 15 mm.
- (P)** Les poignées : 2 boutons en laiton de 15 mm de diamètre.
- (Q)** Les fermetures : 2 loqueteaux magnétiques de 15 mm de diamètre.
- (R)** Les cache-ferrures : 2 tasseaux de 120 mm de long, section 10 × 10 mm.

Deuxième partie **(B)** la galerie comprend :

- (S)** Le dos : 1 contreplaqué de 555 × 350 mm, épaisseur 10 mm.
- (T)** Les étagères : 3 contreplaqués de 350 × 35 mm, épaisseur 10 mm.
- (U)** Le bandeau inférieur : 1 contreplaqué de 350 × 35 mm, épaisseur 5 mm.
- (V)** Le bandeau supérieur : 1 contreplaqué de 350 × 50 mm, épaisseur 5 mm.
- (W)** Le bandeau lisse : 1 contreplaqué de 350 × 15 mm, épaisseur 5 mm.
- (X)** Les côtés : 2 contreplaqués de 310 × 50 mm, épaisseur 5 mm.
- (Y)** La corniche : 0,5 mètre de moulure décorative de 15 mm de large.
- (Z)** Les caches latéraux : 1 mètre de baguette plate de 12 mm de large.
- (Aa)** Les rampes de galerie : 1 mètre de tasseau de section carrée de 8 × 8 mm.
- (Ab)** Les entretoises de galerie : 0,5 mètre de baguette ronde de 3 mm de diamètre.

CROQUIS 1 - Vue d'ensemble du vaisselier

CROQUIS 2 - La façade

CROQUIS 3 - Les côtés du buffet

CROQUIS 4 - Les portes

CROQUIS 5 - Le dessus du buffet

CROQUIS 6 - L'intérieur du buffet

CROQUIS 7 - L'ensemble de la galerie

CROQUIS 8 - Position des bandeaux d'étagère

CROQUIS 9 - Profil des bandeaux d'étagère
(Suite page 165.)