

Fiche d'équipement des Aiguilles de l'entrée au fond (-667 m)

Mise à jour du 15 juillet 2023

Club Spéléo et Canyon du Pays d'Aubagne (SCPA - Escandaou)

Côte	Puits	Corde	Amarrages et Observations
0	R5	20	2s + 2s
-10	Cinéaste	15	2s + 1dev/s
-30	Plusieurs ressauts	40	1AN + 1s + [1s + 1 piton] + 1s + 2s (échelle en bois) ⇒ RG puis traversée vers RD. Dernier ressaut sur échelle en bois avec corde en assurance. Équipement à repenser pour le jour où l'échelle disparaît.
-48	Toboggan	25	2s + 1 dev/s + 2s OU 2s + [1AN + 1s]
-65	Chamois (P7)	15	2s
-80	Chauves-souris (P10)	15	2s + 2s
	R5	7	1AN + 1s
-115	Pilier (P10)	20	2s + 2s
-135	Auvergnat (P14)	75 (25)	[1s + 1AN] + 2s
-150	MC+R6	CP (20)	2s (RG) + 1AN + 2s (plafond)
-160	Château de carte (P15)	CP (30)	1s + 2 fers + 2s (à gauche du pilier)
-183	R3		A désescalader
-192	R5		A shunter par la trémie à l'arrière (rubalise)
-200	R4	10	[1s (RG) + 1AN] + barre
-220	Lac (P10)	20	[1s + 1AF] + [1AN + 1plaq]
supp	R4	5	1s + 1AF
	R8	15	[1s + 1AN] + 2s + 1dev/plaq
supp	R7	8	1s + 1piton
	R6	10	1s + 1 fer
-333	R4	45	1AN + [1s + 1AN]
-337	Trempe (P22)	CP	1s + [1s + 1 piton] + [1s + 1AN] + dev/AN ⇒ Mettre 2s RG en tête de MC
-375	Gaulois (P18+P12)	50	2s + 1s + [1s + 1AN] + dev/plaq + [1 AF + 1s] + dev/gj + 2s
-410	Jacques (P33)	60 (25)	Sur plateforme en RD : 1 anneau/s + [1s + 1fer] + dev/AN + [1s + 1gj] ⇒ Modifier la tête de MC avec 2s et tête du ressaut avec 2s
-442	Martine (P8)	CP (35)	[1s + 1AN] + dev/piton
-452	R5	10	2AN ou désescalade
-460	R5	10	1AN
-477	Versaillés (P8)	20	2gj + 2AN
	P6	12	1AN + 2s
-500	R4	6	A éviter en passant par le camp (escalade RD)
-500	Ressaut du camp (P6)	15	[1s + 1gj] + 1 dev/gj vers -3m
-510	R5	15	1AN + [1s + 1AF]
-534	Minotier (P24)	40	1AN + 2s (RG) + dev/AN + 2s
-573	R6	10	2AN
-580	Jo (P22)	30	2AN (RD) + 2AN vers -15m
-600	Méandre Serrano (E5)	7	AN ⇒ corde en place
-625	Moustique (P35)	60	1AN (MC de 6m) + 2s (RG) + 1 dev/s (au sol) + 1dev/AN vers -7 (RG) + 2s (RG)
-667	Déception (P13)	20	[1AN + 1s] + dev/AN (RG)

Prévoir quelques bouts de C10 au cas où et une 15^{aine} AS pour éviter les frottement pour certains spits.

Les AF ont été forés avec une mèche de 12mm. Des bouts de corde y ont été mis en place.