

<b>NOMENCLATURE ENTHOUSIASTE 310 C.P. STANDARD</b>
--

Plans + notice de montage + certificat de conformité + 2 autocollants

EPOXY

- 5.85 kg de résine et catalyseur
- 5.00 kg de mastic et catalyseur + notice technique
- 1 seringue 20 cc et 1 seringue 50 cc

ACCASTILLAGE en sac polochon « ENTHOUSIASTE »

- 1 trampoline 1150 x 950 34 œillets  
résistance en chaîne et en trame 200 kg
- cordage
  - Ø 4 tressé 0.60 m
    - anneau de poulie 2 x 0.30 m
  - Ø 5 tressé 16 m
    - transfilage trampoline sur coque 2 x 1.60 m
    - transfilage trampoline sur bras 2 x 1.65 m
    - transfilage sur trampoline 6.00 m
    - barre d'écoute avec nœuds 2.10 m
    - support de mât sur bras avant 0.30 m
    - point d'amure 0.30 m
  - Ø 6 tressé 9 m
    - extérieur bras avant 2 x 1.20 m
    - intérieur bras avant 2 x 1.45 m
    - extérieur bras arrière 2 x 0.75 m
    - intérieur bras arrière 2 x 0.80 m
  - Ø 10 écoute 6 m
- 38 crochets rapides de trampoline
- 1 poulie simple pour écoute Ø 10 + 1 poulie winch
- 2 trappes de visite
- 2 cages inox +2 barres alu + liaison de barre alu + aiguillots + 1 stick Lg 0.80 m

GREEMENT

- 1 mât époxy longueur 4.70 m
- 1 wishbone longueur 2.15 m avec coinqueur
- cordage
 

• Ø 5 tressé	étarquage point d'écoute	1.50 m
• Ø 4	étarquage guindant	0.75 m
• Ø 6	accrochage wishbone/mât	0.75 m

VOILE

- 1 voile 6 m<sup>2</sup> avec 2 lattes pour la version avec wishbone et 5 lattes pour la version sport (voir plan)

Peinture et finition et décoration au choix de l' « Enthouaste » (non fournie).

<b>NOMENCLATURE ET MESURES - Enthouaste 310 CP</b>
--

code	descriptif	encombrement	CP 5 mm	CP 15 mm	CP 20 mm
	<u>Coque</u>				
C 1	2 fonds intérieurs	82 x 2850	X		
C 2	2 fonds extérieurs	94 x 3000	X		
C 3	4 bordés	562 x 3080	X		
C 4	2 tableaux arrière	152 x 365	X		
C 5	2 cloisons arrière	320 x 466	X		
C 6	2 cloisons milieu arrière	392 x 506	X		
C 7	2 cloisons milieu avant	378 x 502	X		
C 8	2 cloisons avant	288 x 464	X		
C 9	2 renforts de tableau arrière	50 x 365	X		
C 10	2 supports de safran	20 x 20 lg 315			X
C 11	2 ponts	450 x 3085	X		
C 12	4 renforts périphériques de pont	20 x 3100	X		
C 13	2 butées de bras AV $\frac{1}{4}$ de rond	lg 412x 15x 15		X	
C 14	2 butées de bras AR $\frac{1}{4}$ de rond	lg 380x 15x 15		X	
	<u>Bras avant</u>				
BAV 1	1 dessous intérieur	300 x 1940	X		
BAV 2	1 dessous extérieur	350 x 1940	X		
BAV 3	1 face arrière	152 x 1920	X		
BAV 4	1 face avant	72 x 1860	X		
BAV 5	2 cloisonnettes centrales	147 x 300	X		
BAV 6	1 dessus de bras	370 x 1940	X		
BAV 7	2 doublantes d'étambrai	370 x 300	X		
BAV 8	1 renfort de mât	∅ 250	X		
BAV 9	2 butées dessous de bras $\frac{1}{4}$ de rond	15 x 15 x 350		X	
	<u>Bras arrière</u>				
BAR 1	1 dessous intérieur	60 x 1890	X		
BAR 2	1 dessous extérieur	100 x 1890	X		
BAR 3	2 faces ( AV + AR)	72 x 1875	X		
BAR 4	1 cloisonnette centrale	60 x 67	X		
BAR 5	1 dessus de bras	100 x 1890	X		
BAR 6	2 butées dessous de bras $\frac{1}{4}$ de rond	15 x 15 x 100		X	
	<u>Safran</u>				
S 1	4 joues de cage	310 x 140	X		
S 2	2 ames de joue	17 x 20 x 325			X
S 3	2 pelles de safran	200 x 725		X	
S 4	2 axes de relevage	∅ 20 x 80	Bois massif		
S 5	4 flancs de barre	10 x 30 x 800	ou alu		
S 6	2 massifs d'écartement	18 x 30 x 160			X
S 7	4 butées	10 x 10 x 40	Bois massif		
S 8	1 liaison de barre	∅ 20 x 1600	ou alu		

+ ficelle à rôti

+ 1 aiguille.