



Chachaski

Fiches de tricot

Modèles de vêtements et accessoires pour poupées, poupons, baigneurs, ours en peluche et autres.

Le Pull et le Pantalon pour débutant.e

Poupée : mannequin

Référence :43 – M7

Fournitures :

- 1 pelote de fil (acrylique, coton, laine) ;
- 2 aiguilles à tricoter de taille 2,5 ;
- 1 aiguille à tricoter de taille 3 ;
- 1 aiguille à tricoter de taille 2 ;
- 1 aiguille à coudre la laine ;
- 1 fil élastique d'environ 10 cm (facultatif).

Points employés :

- point mousse : toutes les mailles se tricotent à l'endroit.

Instructions :

Le Pull

Il se tricote en 4 parties.

Pour tricoter le devant et le dos (aiguille de taille 2.5) :

- monter 23 mailles ;
- tricoter 44 rangs ;

- au 45^e rang, rabattre toutes les mailles ;
- tricoter le dos de la même manière que le devant.

Pour tricoter une manche (aiguille de taille 2,5) :

- monter 18 mailles ;
- tricoter 44 rangs ;
- au 45^e rang, rabattre toutes les mailles ;
- tricoter une autre manche semblable à la première.

Pour assembler le pull :

- plier les manches, endroit contre endroit, et coudre le long des manches, les retourner sur le devant de l'ouvrage ;
- coudre, endroit contre endroit, les épaules sur environ 1.5 cm de chaque côté, en fonction de la tête de la poupée ;
- coudre les côtés du pull jusqu'à environ 4/5 ;
- placer les manches de manière à les assembler au corps du pull, puis coudre tout autour des emmanchures ;
- rentrer les fils qui dépassent sur l'envers de l'ouvrage ;
- retourner le pull sur l'endroit.

Le Pantalon

Il se tricote en 4 parties.

Pour tricoter une jambe :

- monter 52 mailles sur l'aiguille de taille 3 ;
- tricoter 44 rangs avec les aiguilles de taille 2,5 ;
- au 45^e rang, rabattre toutes les mailles avec l'aiguille de taille 2 ;
- tricoter la seconde jambe semblable à la première.

Pour assembler le pantalon :

- plier les jambes dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, puis coudre le long des jambes en s'arrêtant à environ 2, 5 cm du bord ;
- rentrer les fils qui dépassent sur l'envers de l'ouvrage ;
- retourner les jambes sur l'endroit de l'ouvrage ;
- plier les bords non cousus vers l'extérieur, puis coudre le bord d'une jambe avec l'autre, endroit contre endroit ;
- faire de même avec l'autre bord, bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de trou à l'entre-jambe ;
- rentrer les fils qui dépassent sur l'envers de l'ouvrage ;
- au besoin, passer un fil élastique tout autour de la taille, resserrer, faire un double nœud bien solide ;
- déplier le pantalon sur l'endroit.
-